

Product details page



DOMINO SENCIA PLUS BTICINO

Toma Universal Duplex 2P+T 16A 250v D. Sencia
REF. AP1222N

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Technical characteristics

Modelo	Otros
Acoplamiento de conductor neutro	No
Contacto de protección	Redondo
Número de contactos activos (redondos)	1
Número de contactos activos (planos)	1
Número de contactos activos (cuadrado)	0
Dirección de montaje	Horizontal
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado empotrado (escayola)
Con lámpara de señal	No
Número de puertos USB-A	0
Número de puertos USB-C	0
Número de enchufes	2
Tomas de corriente separadas por fases	No
Número de módulos (en caso de diseño modular)	0
Número de tomas intercambiables	0
Número de fases	1
Impresión/marcado	Otros
Método de conexión	Terminal enroscado

Tratamiento de superficie	Otros
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No
Con función de bucle	Si
Número de bucles	1
Con interruptor de encendido/apagado	No
Inserto central girado	No
Intensidad nominal	16 A
Voltaje nominal	250 V
Frecuencia (Min-Max)	50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	118 mm
Altura del dispositivo	78 mm
Profundidad del dispositivo	33 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con repetidor de señal Wi-Fi	No

Con tapa abatible	No
Con protección de contacto mejorada	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Color	Negro
Color metálico	No
Transparente	No
Bloqueable	No
Mecanismo de expulsión	No
Instalación aislada	No
Con iluminación funcional	No
Con iluminación orientable	No
Protección contra sobretensiones	No
Dispositivo de corriente residual	No
Con microfusión	No
Fuente de alimentación especial	Ninguno
Tipo de fijación	Montaje con tornillo
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si

Con altavoz bluetooth incorporado	No
Para condiciones serveras según VDE	No
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V0
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M	No
Temperatura de funcionamiento (Min-Max)	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento (Min-Max)	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Power Delivery	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo (Min-Max)	2.08-3.31 mm ²
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	No
Con comando por voz	No
Programable	No
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	No