

PROMHIL

Valorando el Servicio

Catálogo
Comercial Edificación



Línea Agua Caliente CPVC

PAVCO **wavin**

I. Línea Agua Caliente CPVC

Pavco Wavin posee una línea completa de tubos y accesorios CPVC, que hace posible la instalación de redes de agua caliente al tener una resina que conserva propiedades básicas de resistencia a altas temperaturas. Están diseñadas para trabajar en forma continua a una presión hidrostática de 100psi (6.9bar) a una temperatura de 82°C fabricados bajo Norma NPT 399.072 y ASTM D2846.

Características técnicas de los tubos CPVC						
Diámetro nominal	Peso x tubo	Diámetro exterior promedio		Espesor de pared mínimo		Longitud
(Pulg)	(Kg)	Pulg.	(mm)	Pulg.	mm.	mtrs.
1/2"	0.62	0.625	15.87	0.068	1.73	5.0
3/4"	1.03	0.875	22.22	0.080	2.03	5.0
1"	1.70	1.125	28.60	0.102	2.59	5.0

CONEXIONES CPVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO 90°

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua caliente en ángulo de 90° y a temperatura de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO 45°

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua caliente en ángulo de 45° y a temperatura de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes constitutivas de un sistema de agua caliente, de un mismo diámetro en línea recta a temperaturas de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE

Conexión cuyo uso es de unir tres partes esenciales de un sistema de agua caliente a temperatura de hasta 82°C.

CONEXIONES CPVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE



*Imagen corresponde a producto inyectado.

BUJE

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua caliente en línea recta con cambio de diámetro de 1/2" A 3/4" a temperaturas de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

ADAPTADOR MACHO

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua caliente en línea recta con cambio de sistema de rosca a simple presión (Hembra - Macho) y a temperatura de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TAPÓN

Es un elemento que se utiliza para sellar el terminal del sistema de agua caliente a temperatura de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN UNIVERSAL SP

Su uso es para acoplar válvulas u otro accesorio el cual necesite mantenimiento y/o su cambio a temperaturas de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

ADAPTADOR HEMBRA

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua caliente en línea recta con cambio de sistema de rosca a simple presión (Hembra - Hembra) y a temperatura de hasta 82°C.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

REDUCCIÓN

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes esenciales de un sistema de agua caliente, con cambio de diámetro en línea recta a temperaturas de hasta 82°C.