


PROMHIL



Valorando el Servicio

Catálogo
Comercial Edificación



Línea Agua Fría PVC

Línea Agua Fría PVC

Las tuberías de PVC-U Pavco Wavin son fabricadas con materiales y resinas de excelente calidad, cumpliendo estrictamente la Norma Técnica Peruana (NTP), con diámetros desde 1/2" hasta 6" soportan presiones de trabajo desde 5bar (72 PSI), 7.5 bar (108 PSI), 10 bar (145 PSI) y 15 bar (215 PSI), clasificados según la NTP en Simple Presión (SP) y de 1/2" hasta 2" en Unión Roscada que soportan presiones de hasta 10 bar (145 PSI).

Característica técnica de la tubería para agua fría simple Presión (SP) NPT 399.002						
Diámetro exterior		Longitud	Clase 5 sdr 41 72 psi (5bar)		Clase 7.5 SDR 27.7 108 PSI (7.5 bar)	
Nominal	Real	Total	Espesor	Peso	Espesor	Peso
(Pulg)	(mm)	(m)	(mm)	(kg/tubo)	(mm)	(kg/tubo)
1 1/4	40.2	5	-	-	1.8	2.02
1 1/2	48.0	5	-	-	1.5	2.02
2	60.0	5	1.8	2.54	2.2	3.08

Característica técnica de la tubería para agua fría simple Presión (SP) NPT 399.002				
Diámetro exterior		Longitud	Clase 10 sdr 21 145 PSI (10 bar)	
Nominal	Real	Total	Espesor	Peso
(Pulg)	(mm)	(m)	(mm)	(kg/tubo)
1/2	21.0	5	1.8	0.84
3/4	26.5	5	1.8	1.08
1	33.0	5	1.8	1.36
1 1/4	42.0	5	2.0	1.94
1 1/2	48.0	5	2.3	2.55
2	60.0	5	2.9	4.02

Característica técnica de la tubería para agua fría con rosca NTP 399.166							
Diámetro exterior		Longitud			Rosca NPT	Clase 10 145 PSI (10 bar)	
Nominal	Real	Exterior	Rosca	Útil	Hilos	Espesor	Peso Aprox.
(Pulg)	(mm)	(m)	(mm)	(m)	Número	(mm)	(Kg x Tubo)
1/2	21.0	5.0	17.2	5.0	14	2.9	1.27
3/4	26.5	5.0	17.5	5.0	14	2.9	1.66
1	33.0	5.0	21.8	5.0	11 1/2	3.4	2.44
1 1/4	42.0	5.0	22.4	5.0	11 1/2	3.6	3.35
1 1/2	48.0	5.0	22.8	5.0	11 1/2	3.7	3.97
2	60.0	5.0	23.7	5.0	11 1/2	3.9	5.30

**CONEXIONES PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA FRÍA SIMPLE PRESIÓN (SP)
 FABRICADAS BAJO LA NORMA NTP 399.019**

Las conexiones PVC Simple Presión (SP) Pavco Wavin están diseñadas para resistir la presión del agua en toda su variedad, teniendo más durabilidad que el promedio del mercado y están diseñadas para ser unidas con cemento solvente (soldadura líquida). Además, tiene un amplio portafolio con más de 90 conexiones.

PORTAFOLIO DE CONEXIONES DE LA LÍNEA AGUA FRÍA SIMPLE PRESIÓN (SP)


*Imagen corresponde a producto termoformado.

CODO 45° SP

Conexión que se usa para unir dos partes constitutivas de un sistema de agua potable en ángulo de 45°



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO 90° SP


Conexión usada para unir dos partes esenciales de un sistema de agua potable en ángulo de 90°



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE SP

Conexión que se usa para unir tres partes constitutivas de un sistema de agua potable.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE CON REDUCCIÓN

Conexión que se usa para unir tres partes esenciales de un sistema de agua potable con reducción del diámetro central.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

REDUCCIÓN SP


Es una conexión que sirve para acoplar dos partes constitutivas de un sistema de agua potable, con cambio de diámetro en sentido axial.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN SP

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes constitutivas de un sistema de agua potable, de un mismo diámetro en línea recta.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TAPÓN HEMBRA SP

Sella una parte esencial de un sistema de agua potable en línea recta en zona de espiga.



*Imagen corresponde a producto pegado.

TAPÓN MACHO SP

Sella una parte esencial de un sistema de agua potable en línea recta en zona de campana.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN UNIVERSAL SP

Es una unión desarmable que se emplea para acoplar válvulas u otro accesorio el cual necesite mantenimiento y/o cambio.

CONEXIONES PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA FRÍA - ROSCADA (R)
 La norma de fabricación de accesorios roscados y simple presión es NTP 399.019

La conexión PVC Roscada (R) Pavco Wavin tiene como principal ventaja la simplicidad de desmontaje de la red, en caso de sistemas temporales. No necesita de soldadura y es igual de resistente que las presentaciones en Simple Presión.

PORTAFOLIO DE CONEXIONES DE LA LÍNEA AGUA FRÍA PVC ROSCADA (R)


*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO 90° CON ROSCA

Conexión cuyo uso es de unir dos partes constitutivas de un sistema roscado de agua potable en ángulo de 90°



*Imagen corresponde a producto inyectado.

CODO CACHIMBA

Conexión cuyo uso es unir dos partes esenciales de un sistema de agua potable en ángulo de 90° rosca Interna y simple presión en campana.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TEE CON ROSCA

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua potable en ángulo de 90° rosca Interna y simple presión en campana.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN CON ROSCA INTERNA

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes esenciales de un sistema de agua potable en línea recta y rosca interna en ambos sentidos.



*Imagen corresponde a producto termoformado.

REDUCCIÓN CON ROSCA EXTERNA

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes esenciales de un sistema roscado de agua potable, con cambio de diámetro en línea.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN SOQUET (RI/SP)

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales con cambio de sistema en agua potable de simple presión a rosca.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN UNIVERSAL CON ROSCA

Es una unión desarmable su uso es para acoplar válvulas u otro accesorio el cual necesite mantenimiento y/o su cambio.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TAPÓN HEMBRA RI

Sella una parte esencial de un sistema de agua potable en zona de espiga de una tubería roscada.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

VÁLVULA ESFÉRICA SP

Control de apertura y cierre de un sistema con agua potable a presión del tipo bola



*Imagen corresponde a producto inyectado.

VÁLVULA ESFÉRICA ROSCADA

Control de apertura y cierre de un sistema con agua potable en presión del tipo bola con rosca interna.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

ADAPTADOR UNIÓN PRESIÓN-ROSCA

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua potable en línea recta con cambio de sistema de rosca a simple presión (hembra y macho).



*Imagen corresponde a producto inyectado.

BUSHING CON ROSCA

Conexión cuyo uso es de unir dos partes esenciales de un sistema de agua potable con cambio de diámetro del tipo rosca externa e interna.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

UNIÓN DE REPARACIÓN CON ANILLO DE CAUCHO

Conexión para unir dos tuberías de PVC o metálicas de un mismo diámetro.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

TAPÓN MACHO CON ROSCA

Sella una parte esencial de un sistema de agua potable en zona de campana de un accesorio roscados.



*Imagen corresponde a producto inyectado.

NIPLE CON ROSCA EXTERNA

Es una conexión que sirve para acoplar dos partes esenciales de un sistema de agua potable, del tipo rosca externa.