

Product details page



X-LIGHT 180 LEGRAND

Luminaria de emergencia U22LED 70 lm 1 h NP rectangular estándar

REF. 660051 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414972238892

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Tipo de montaje	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función	Iluminación/identificación de vía de emergencia
Apto para tipo de etiquetado	Enganchable
Tipo de indicador	Un lado
Con pictograma	No
Apto para conmutación en espera	Si
Apto para circuito continuo	No
Con conexión de interruptor remoto	No
Con control remoto	No
Sistema de monitorización de la función de emergencia	Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia	Unidad periférica (batería individual)
Calidad de batería	NiCd
Tipo de batería de iones de litio	Otros
Con elemento calefactor para batería	No
Lámpara	LED no intercambiable
Con fuente de luz	Si
Apto para nº de fuentes de luz	2
Portalámparas	Ninguno

Temperatura de color (Min-Max)	5000-5700 K
Tiempo nominal de operación (Min-Max)	1-1 h
Anchura	104 mm
Altura/profundidad	40 mm
Longitud	202 mm
Tipo de cableado	Con cableado pasante
Número de polos	4
Sección transversal del conductor	1.5 mm ²
Método de conexión	Conexión roscada
Sección transversal del conductor conectable (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Temperatura de funcionamiento (Min-Max)	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento (Min-Max)	-10-50 °C
Frecuencia (Min-Max)	50-60 Hz
Vida útil estimada de la bombilla	100000 h
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Libre de halógenos	Si
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Con lámpara de señal	No
Diámetro máximo de entrada de cables	12 mm

Número de cabezas de luz	1
Material de carcasa	Plástico
Número RAL de la carcasa	9003
Color de la carcasa	Blanco
Material de la cubierta	Plástico, opalino
Tipo de tensión	CA/CC
Voltaje nominal (Min-Max)	230-230 V
Corriente nominal (Min-Max)	30-30 mA
Tipo de equipo de control	Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribuidor de luz	Lente/óptica/panel difusor
Regulación del flujo luminoso constante	Si
Clase de protección (IP)	IP42
Resistencia al impacto	IK07
Clase de protección según IEC 61140	II
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24	No
Flujo luminoso en modo emergencia	70 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (Min-Max)	70-70 lm
Potencia máx. del sistema	1.45 W

Distancia entre centros de fijación vertical (Min-Max)	55-65 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal (Min-Max)	80-90 mm
Soporte del cable	No aplicable
Brida de cables compatible con	No aplicable
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	Si
Direccionable	No
Designación IEC	AA
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (recargable)
Composición del elemento (Pack1)	Níquel-Cadmio
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	3
Peso de un elemento individual (Pack1)	20 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	I : Industrial (no portátil)
Objeto conectado	No

Documentación:

Documentación Técnica

- S000118530ES_5.pdf | PDF (3.63Mo)
- S000118530EN_5.pdf | PDF (3.63Mo)
- LE13939AA.pdf | PDF (0.35Mo)
- LE13295AC.pdf | PDF (0.58Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

- URA NEXT Standard Export - Non Permanent-Ceiling Mounted.rfa | RFA (1.16Mo)
- URA NEXT Standard Export - Non Permanent-Wall Mounted.rfa | RFA (1.29Mo)

Página del catálogo y otros

- LG-660051.zip | ZIP (0.02Mo)

Acuerdos y certificados

- AENOR S-007/000004 | (0.91Mo)
- AENOR-007/001950 | (0.83Mo)
- ENEC-ENEC/001219 | (0.59Mo)
- AENOR-007/001914 | (1.1Mo)
- OC / CB-ES2592-M1-AENOR | (0.59Mo)

-  LGRP-01915-V01.01-EN.pdf | PDF (0.82Mo)
-  ENEC-ENEC/001255 | (0.46Mo)